

ROLETARSTVO MEDLE



ROLETE

ROLETARSTVO MEDLE d.o.o., Podbevškova ulica 48, 8000 Novo mesto, Slovenija

☎ 00386 7 39 30 930

✉ info@medle.si



www.medle.si

PREDOKENSKE ROLETE

VIDNE OMARICE


Omogočajo neodvisno vgradnjo na vse vrste objektov. Primerne so tako za novo gradnjo kot tudi pri obnovi starejših objektov. Vgradnjo teh rolet ni potrebno načrtovati v naprej, saj se le-te vgradijo po končani fasadi.

PODOMETNE OMARICE

Vgrajujejo se na objekt po vgradnji oken in pred izdelavo fasade, zato je ta tip rolet bolj primeren za novogradnje, kajti potrebno je že predhodno načrtovanje. Če ne želimo, da nam roleta poseže v svetli del okna, je pomembno, da predhodno naredimo zob v prekladi ali pa vgradimo okno vzporedno z zunanjim delom zidu.



IDEAL




VELIKOST OMARIC: $x=y$

BREZ KOMARNIKA (mm):
137, 150, 165, 180, 205

S KOMARNIKOM (mm):
150, 165, 180



OVAL




VELIKOST OMARIC: $x=y$

BREZ KOMARNIKA (mm):
137, 165, 180

S KOMARNIKOM (mm):
165, 180



PODOMETNA 20°




VELIKOST OMARIC: $x=y$

BREZ KOMARNIKA (mm):
137, 150, 165, 180

S KOMARNIKOM (mm):
165, 180



PODOMETNA 90°



VELIKOST OMARIC: $x=y$

BREZ KOMARNIKA (mm):
(137)*, 150, 165, 180, (205)*

*improvizirano

S KOMARNIKOM (mm):
150, 165, 180




NADOKENSKÉ ROLETE

Značilno za te vrste rolet je, da se vgrajujejo skupaj z okni (kasnejša vgradnja ni možna), zato je pomembno to upoštevati že v fazi načrtovanja. Primerne so za vgradnjo pri novogradnjah ali sanacijah objektov. Z zunanje strani je omarica popolnoma nevidna in prekrita s fasado, kar pomeni, da ne vpliva na zunanji videz objekta. Zaradi dodatne izolacije v PVC omarici pa je tudi najbolj izolativna izmed vseh rolet.




MULTI-ROLLBOX




Velikost omarice:
200 x 230 mm



INLINE 225



Velikost omarice:
223 x 230 mm



TERMOBOX-R

- » velikost omarice 300 x 300 mm
- » odlična izolacija
- » zvočna izolativnost
- » zrakotesnost
- » skrita vgradnja
- » odločitev o vrsti senčila pri montaži oken
- » možna direktna vgradnja pod AB ploščo brez priprave zoba v prekladi

LAMELE



ALU 39mm

PR1	01 BELA	02 T. ČRNO	03 SREBRNA	05 SV. ČRNO	
	12 ANTRACIT	14 RAL 9007	52 EB 703		
PR2	04 BEŽ	08 ZELENA	10 SV. SIVA	11 ANTIČO GRISIO	13 GRABIT
	15 OKER	18 RAL 8017			
PR3	06 JASEN	07 OREH	16 ZLATI HRABIT		
	17 OREH GEA	21 BORNO			

OPOZORILO: Določene barve na lestvicah lahko odstopajo od originala!

FALCON®

ROLETA

Multifunkcionalna roleta FALCON nudi poleg osnovne funkcije senčil, kot sta termična zaščita pred pregrevanjem prostorov ter zagotavljanje zasebnosti, tudi ostale zaželjene lastnosti, kot so: kompaktna izvedba, protivlomna zaščita*, premium izgled, dolga življenjska doba, več svetlobe in zraka v prostoru tudi ob spuščnem senčilu ter enostavno vzdrževanje.




* zaščiten z modelom in patentom




OPOZORILO: Določene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!

VODILA



IDEAL
PODOMETNA 90°
PODOMETNA 20°
OVAL



MULTI-ROLLBOX
INLINE 225



PREDNOSTI

- » LASTNA PROIZVODNJA
- » KAKOVOSTNI MATERIALI
- » POSLOVANJE PO STANDARDU ISO 9001:2015
- » ODLIČNO RAZMERJE MED CENO IN KAKOVOSTJO
- » NADOMESTNI DELI
- » NIZKI STROŠKI VZDRŽEVANJA



Zastopstvo: